



For Earth, For Life
Kubota

BX

KUBOTA DIESEL TRACTOR BX231

Kompaktan traktor voljan svakog posla u Vašem dvorištu ili imanju.



BXtra 231

Kompaktni traktor sa snagom i okretnošću za široki spektar poslova.

Manji od traktora više klase i jednostavniji za korištenje, novi i kompaktni BX231 model odlikuje se snagom i manevarskim sposobnostima koje mu omogućuju radove na najzahtjevnijim poslovima u vrtovima, uređenju okoliša, održavanju terena itd. Ekonomični, dizelski motor od 3 cilindra pruža dovoljno snage za vuču, uspinjanje i općenito prolaženje kroz teren i izazovne poslove. Održavanje traktora BX231 jednostavnije je uz poklopac motora koji se u potpunosti otvara kako bi se pružio brz i jednostavan pristup svim točkama održavanja i servisiranja.



KOMPAKтна VELIČINA

Sa ukupnom dužinom sličnom standardnom vrtnom traktoru, BX231 jednostavan je za vožnju i korištenje i radi ulagođeno čak i u skućenim prostorima. Kompaktna veličina BX231 modela također znači da je nježan na travnatim površinama, ali ne dajte se prevariti dimenzijama - ovaj traktor je snažan i u mogućnosti prihvatiti se širokog spektra zahtjevnih poslova i projekata.

KUBOTA DIZELSKI AGREGATI VELIKIH PERFORMANSI

BX231 sadrži Kubota motor snage 23 KS, napravljen posebno za njega. Ovaj motor je trocilindrični radni konj koji pruža snagu besprimjenu za traktor ove veličine - Više nego dovoljno snage za najzahtjevnije radove.

METALNI POKLOPAC MOTORA I BLATOBRA NI

Snažni i izdržljivi, poklopac motora i blatobrani opiru se zvukovima i udubinama, osiguravajući da Vaš BX231 nastavi izgledati kao što i radi.

KLIRENS

213 mm klirensa od tla dozvoljava prijelaz preko većih prepreka.

SPAJANJE U TRI TOČKE 1. KATEGORIJE

Čvrst i hidraulički kontroliran sistem spajanja u tri točke omogućuje korištenje širokog spektra stražnjih priključaka.

PREKLOPIVI ROPS

Nova zaštitna konstrukcija omogućuje prolaz kroz niske prostore.

POTPUNO OTVOREN POKLOPAC MOTORA



A. 6 mm POMAK KOSIŠTA

B. HALOGENA SVJETLA

C. KONTROLNI VENTILI
PREDNJIH PRIKLJUČAKA

D. LAGAN PROTOK ZRAKA

E. VELIKI SPREMNIK GORIVA

F. POGON 4WD



BXtra Comfort

Više kontrole, više komfora, više prostora.

Redizajnirana kontrolna ploča sada je modernija. Sadrži poznate indikatore jednostavne za očitavanje, koji ukazuju na sve informacije potrebne za siguran rad i efikasno korištenje Vašeg BX traktora. Potpuno tapecirano sjedalo sa visokim naslonom za leđa, pomično unaprijed i unatrag, sa podesivim naslonima za ruke, novi podesivi upravljač i više prostora za noge pridonose maksimalnoj udobnosti i efikasnosti korištenja.



NOVO DELUXE ZRAČNO SJEDALO SA NASLONIMA ZA RUKE (Opcija)

Dostupno samo na BX231 modelu i ni na jednom traktoru u kategoriji, ovo potpuno podesivo sjedalo uvelike pridonosi ulagođenoj vožnji i radu. Standardno sjedalo i sjedalo sa mehaničkim amortizerima također su dostupni, pružajući široki izbor za udovoljavanje svake potrebe. Sva tri sjedala mogu se opremiti podesivim naslonima za ruke, kako bi postigli dodatni komfor.

KONTROLNA PLOČA

Novodizajnirana kontrolna ploča sadrži poznate indikatore jednostavne za očitavanje, koji ukazuju na sve vitalne informacije potrebne za siguran rad i efikasno korištenje. Jedan kratak pogled na ploču daje uvid u sve što morate znati o glavnim funkcijama i stanju Vašeg BX-a. Veliki sat rada u centru ploče sadrži praktičnu narančastu kazaljku za optimalan broj okretaja kod rada sa različitim priključcima.

NOVI, PODESIVI UPRAVLJAČ

Repozicioniran za veću udobnost i kontrolu, upravljač je također podesiv po visini kako bi traktorom mogli upravljati rukovatelji svih veličina. Ovo je zasigurno značajno svojstvo kod upotrebe više rukovatelja.

TEMPOMAT

Tempomat automatski održava konstantnu brzinu kretanja, dozvoljavajući rukovatelju podizanje noge sa papučice. To je jednostavan način košnje većih terena ili putovanja na veće udaljenosti.

HIDROSTATSKI (HST) PRIJENOS JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

HST pruža brz i ulagođen odaziv i promjenu smjera kretanja, pomoću duplih papučica. Na taj način ruke ostaju slobodne za upravljač i kontrolu priključaka.

PROSTRANOST ZA RUKOVATELJA

Komfor za rukovatelja dodatno je povećan ugradnjom potpuno ravnog poda sa kočnicom na lijevoj strani, pružajući tako više mjesta za noge. Novi dizajn također poboljšava upravljivost.

PROSTOR ZA STVARI SA UTIČNICOM 12V

U ovom prostoru možete držati Vaš mobilni telefon i u isto vrijeme na punjaču. Prostor je dovoljne veličine i za veće mobilne uređaje te je opremljen poklopcem kako bi sve stvari bile zaštićene od vanjskih uvjeta.



BXtra Quick

Nova brzo-montažna kosišta od 137 cm i 152 cm.

Kubota brzo-montažna kosišta sada su dostupna za BX231 traktor. Ova se kosišta mogu jednostavno i brzo prikopčati i otkopčati. Potrebno je izvući rampe od 40 stupnjeva i otpustiti stražnje opružne kotače. Nakon toga, traktorom prijeđete preko kosišta. Uključite stražnju blokadu kosišta i jednim potezom na ručicu spojite kardansku osovinu. Konačno, uvucite rampe, podignite kosište i Vaš rad sa kosištem može započeti!



Korak 1:

Izvucite rampe i otpustite kotače.

Korak 2:

Prijeđite traktorom preko kosišta.

Korak 3:

Zaključajte kosište u poziciju stražnjom blokadom.



KLIRENS KOSIŠTA VODEĆI U KLASI

Brzo-montažno kosište odlikuje se klirensom od 152.4 mm u transportnom položaju - najbolji u klasi kompaktnih traktora sa brzo-montažnim kosištima. Klirens vodeći u klasi znači prijelaz preko većih prepreka koje bi inače oštetile dijelove kosišta.



KUBOTA BRZO-MONTAŽNA KOSIŠTA RCK54D-26BX-1/RCK60D-26BX-1



Korak 4:

Spojite kardansku osovinu jednim pomakom ručice i postavite kotače kosišta.

Korak 5:

Uvucite rampe, podignite kosište i spremni ste za rad!



BXtra Easy

Jednostavan za vožnju, jednostavan za manevriranje

Okretan BX231 traktor jednostavan je za korištenje, dozvoljavajući Vam rad u najzahtjevnijim poslovima košnje uz efikasnost i pouzdanost. BX231 nije duži od klasičnog vrtnog traktora i jednostavno ulazi među drveće i ostale uske prostore. Kompaktna veličina također znači da je traktor nježan za travnjake. Brzo-montirajuća kosišta jednostavno se prikapčaju i otkapčaju i dostupna su u dvije radne širine - 54" (137 cm) i 60" (152 cm).



Specifikacije

Model		BX231
Agregat		
Tip		Vodeno hlađen, 3 cilindra, diesel
Model		Kubota D902
Snaga kod 3200 okr/min	HP (kW)	23.0 (17.2)
Snaga PTO kod 3200 okr/min	HP (kW)	17.7 (13.2)
Zapremnina	cm³	898
Kapacitet spremnika goriva	ℓ	25
Prijenos		
Tip		HST, High-Low stupnjevi (2 unaprijed / 2 unatrag)
Pogon		Odabir 2WD i 4WD
Kočnice		Mokri disk
PTO (izlazno vratilo)		Neovisno, mokra spojka
Stražnje		STD (540rpm)
Središnje		STD (2500rpm)
Hidraulični sistem		
Kapacitet pumpe	ℓ/min.	24
Spajanje u tri točke		Kategorija I
Podizna moć 61 cm od kraja poluga	kg	310
Upravljač		Hidrostatski servo
Gume		
Prednje	Trava/Ratarske/Industrijske	18×8.5 – 10 / 18×8.5 – 10 / 18×8.5 – 10
Stražnje	Trava/Ratarske/Industrijske	26×12 – 12 / 26×12 – 12 / 26×12 – 12
Putna brzina (gume za travu)	Unaprijed km/h	0 – 13.5
	Unatrag km/h	0 – 10.5
Dimenzije		
Ukupna dužina	mm	2425
Širina (sa gumama za travu)	mm	1145
Ukupna visina	mm	2110
Međuosovinski razmak	mm	1400
Klirens na prednjoj osovini	mm	225
Gaz	Prednji	mm
	Stražnji	mm
Radius okretanja bez kočnice	m	2.3
Masa	kg	650

Specifikacije prednjeg utovarivača

Model		LA243
		BX2350
Max. visina podizanja	mm	1810
Klirens izbacivanja	mm	1330
Doseg izbacivanja na max. visini	mm	735
Max. kut izbacivanja	stupnjeva	45
Doseg sa korpom na tlu	mm	1390
Kut povrata korpe	stupnjeva	29
Dubina kopanja	mm	120
Ukupna visina u nosivom položaju	mm	990
Širina korpe	mm	1219
Podizna moć 50 cm od kraja, max. visina	kg	235
Potisna sila 50 cm od kraja	N	4410
Vrijeme podizanja do max. visine	sekundi	3.5
Vrijeme spuštanja bez tereta	sekundi	2.7
Vrijeme uvlačenja korpe	sekundi	2.4
Vrijeme izbacivanja korpe	sekundi	1.7

Protok ulja	ℓ/min	14
Otpusni ventil	psi (kg/cm²)	1778 (125)
Promjer podiznog cilindra	mm	40
Promjer cilindra izbacivanja	mm	65
Kapacitet korpe	m³	0.14

Specifikacije kosišta

Model	RCK54-23BX	RCK60E-23BX
Tip	Izbacivanje u stranu	
Broj noževa	3	
Način montaže	Kopčanje u više točaka	Samobalansirano
Širina košnje mm	1372	1524
Visina košnje mm	25 – 102	
Podešavanje visine košnje	Klik-kotačić, 1 klik - 6 mm	
Masa kg	95	115



www.se-kra.hr
se-kra@se-kra.hr