

CASE JXU SERIJA – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

CASE JXU SERIJA	JXU 75	JXU 85	JXU 95	JXU 105	JXU 115
MOTOR					
Broj cilindara/ Obujam (ccm3)/ Tip	4/4500 turbo sa intercooler-om				
Nominalna snaga motora ECE R120 pri 2300 o/min (kw/ks)	56/76	63/86	71/97	78/106	83/113
Maksimalni okretni moment ECE R120 pri 1400 o/min	324	366	404	4250/6800	445
Porast okretnog momenta OECD (%)	3900/4900	4050/6500	3770/4050	31	29
Obujam spremnika za gorivo-standardno-opcionalno (litara)	127	127	127/167	127/167	127/167
PRIJENOS*					
Standardno	12/12 sa mehaničkim ručicom za promjenu smjera kretanja		12/12 sa el.hid. pr.smjera		
Opcionalno	12/12 ili 24/24 sa el/hid ručicom za promjenu smjera kretanja bez kvačila		24/24 sa el. hid.pr.smjera		
Opcionalno sa super sporim brzinama	20/12 sa meh.promjenom smjera ili 20/20 sa el.hid.prom.smjera		20/20 sa el.hid. pr.smjera		
POGON I UPRAVLJANJE					
4WD prednja osovina standardno	el.hidrauličko ukapčanje sa blokadom diferencijala-ograničeno proklizavanje				
4WD ukapčanje prednje osovine standardno/opcionalno	el.hidrauličko ukapčanje sa blokadom diferencijala-puna blokada				
Okretni radius 2WD/4WD	3770/4050	3770/4050	3770/4050	3770/4050	3770/4050
IZLAZNO KARDANSKO VRATILO					

Tip	el.hidraulično ukapčanje				
Moguće brzine stražnjeg vratila	540/540E/1000 o/min + proporcionalno brzini kretanja				
Prednje vratilo (opcija)	1000 o/min				
HIDRAULIČNI SUSTAV					
Maksimalan protok ulja hid.pumpe-upravljanje/poteznice i hid.izlazi	36l/min/61l/min (opcionalno 80 l/min sa kombiniranim sustavom protoka)				
Stražnji hidraulični izlazi	max.3 para straga + 2 para u sredini traktora				
Tip kontrole stražnjih poteznica	MHC-mehanička kontrola ili EDC el.hidr.kontrola				
Maksimalna podizna sila na trotočju std/opc (kg)	3900/4900	3900/4900	4900/5850	4900/5850	4900/5850
Maksimalna podizna sila na prednjoj hidraulici (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
TEŽINA* I DIMENZIJE					
Minimalna težina*/ukupna dozvoljena težina* (kg)	4050/6200	4050/6500	4250/6800	4250/6800	4250/7400
A-maksimalna dužina	4120	4120	4120	4120	4120
B-min-maks širina* traga kotača (mm)	1425-2133	1425-2133	1425-2133	1425-2133	1425-2133
C-max.visina preko std./niske kabine (mm)	2595/2511	2595/2511	2620/2536	2620/2536	2620/2536
Maks.visina preko ROPS (mm)	2716	2716	2741	2741	-
D-međuosovinski razmak-2WD/WD (mm)	2342/2350	2342/2350	2342/2350	2342/2350	2350
STANDARDNE GUME*					
Prednje 2WD/4WD	9,0-16/12,4R24	7,5-16/11,2R24	10.00-16/380/70R24	10.00-16/380/70R24	380/70R24

Stražnje	18,4R30	18,4R30	480/70R24	480/70R24	480/70R24
----------	---------	---------	-----------	-----------	-----------

***uskladiti sa zakonskim odredbama svake države**

DIMENSIONS

