

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE		AGROLUX 65	AGROLUX 75	AGROLUX 310	AGROLUX 320	AGROLUX 410
MOTOR	tip	1000.3WT E3		1000.3WTI E3		1000.4WTI E3
Hlađenje		vodeno				
Snaga	kW/KS	46/62	54/72	46/62	54/72	55/75
Cilindara/Zapremima	-/cm ³	3T/3000	3T/3000	3T/3000	3T/3000	4T/4000
MJENJAČ	tip	sinhronizirani, 12/3			sinhronizirani, 15/15	
Max. brzina	km/h	30			40	
Inversor naprijed-natrag		sinhronizirani				
KOČNICE		integralne, hidrostatske, na svim kotačima				
PRIKLJUČNO VRATILO	o/min	540; opcija 540/540E				
Prednja hidraulika i pr. vrat.		-				
HIDRAULIKA		3-zglobna poteznica kat. II				
Podizna sila	KN	3000	3000	3000	3000	3000
Kapacitet pumpe	l/min	33			42	
Daljinski hydr. izvodi		1 dvoradni; opcija 2 dvoradna			2 dvoradna; opcija 3 dvoradna	
DIMENZIJE		AGROLUX 65	AGROLUX 75	AGROLUX 310	AGROLUX 320	AGROLUX 410
Duljina	mm	3315	3315	3315	3315	3445
Visina	mm	2290	2290	2340	2340	2340
Širina	mm	1687/2191	1687/2191	1687/2191	1687/2191	1687/2325
Težina	kg	2380	2560	2800	2800	2900
Standardne gume	stražnje	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28
	prednje	11.2-20	11.2-20	11.2R20	11.2R20	11.2R20