

	T6050		T6070		T6080		T6090	
Desna konzola	Standard	Sidewinder	Standard	Sidewinder	Standard	Sidewinder	Standard	Sidewinder
MOTOR	NEF		NEF		NEF		NEF	
Broj cilindara	6		6		6		6	
Snaga motora KS(kW)	127(93)		142(104)		155(114)		165(121)	
Snaga motora sa EPM(power boost-om)KS(kW)	152(112)		167(123)		183(135)		190(140)	
Okretaji motora (o/min)	2200		2200		2200		2200	
Usis (Turbo+Intercooler)	•		•		•		•	
Broj ventila po cilindru	4		4		4		4	
Volumen motora (cm³)	6728		6728		6728		6728	
Okretni moment (Nm)	593@1400		643@1400		690@1250		710@1250	
Common rail	•		•		•		•	
Spremnik goriva (l)	285		285		285		285	
MJENJAC								
Range Command™ – Semi Powershift	•		•		•		•	
18x6	•		•		•		—	
19x6 Economy (40 km/h)/50 km/h	◦		◦		◦		• (19x6 ECO)	
28x12 – s pužnim brzinama	◦		◦		◦		◦	
Min. brzina/ s pužnim brzinama (km/h)	2.4 / 0.40		2.4 / 0.40		2.2 / 0.37		2.2 / 0.37	
Power Command™ – Full Powershift	◦		◦		◦		◦	
18x6	◦		◦		◦		◦	
19x6 Economy (40 km/h)/50 km/h	◦		◦		◦		◦	
28x12 – s pužnim brzinama	◦		◦		◦		◦	
Min. brzina/ s pužnim brzinama (km/h)	1.9 / 0.31		1.9 / 0.31		1.8 / 0.29		1.8 / 0.29	
OSOVINE								
4WD pogon	•		•		•		•	
TerraGlide™ - suspenzija prednje osovine	◦		◦		◦		◦	
Fast Steer™ - sustav upravljanja	◦		◦		◦		◦	
Super Steer™ - prednja osovina	◦		◦		◦		◦	
Kut zakrenutosti prednje osovine/SuperSteer(°)	55/65		55/65		55/65		55/65	
HIDRAULIKA								
Hidraulični krug	zatvoreni		zatvoreni		zatvoreni		zatvoreni	
Max broj distributora straga/bočno	4/3		4/3		4/3		4/3	
Upravljanje hidrauličkim distributorima	mehaničko	elektro-hidrauličko	mehaničko	elektro-hidrauličko	mehaničko	elektro-hidrauličko	mehaničko	elektro-hidrauličko
Kapacitet hidraulične pumpe (l/min)	113		113		113		113	
Upravljanje stražnjim podiznim polugama	EDC		EDC		EDC		EDC	
Lift-O-Matic™	•		•		•		•	
Max podizna moć na kraju stražnjih poluga (kg)	8257		8257		8257		8257	
Max podizna moć 610 mm iza kugli poluge (kg)	6616		6616		6616		6616	
Prednje podizne poluge	◦		◦		◦		◦	
Max podizna moć na kraju prednjih poluga (kg)	3568		3568		3568		3568	
Kategorija kopčanja na stražnjim polugama	KAT. 2/3		KAT. 2/3		KAT. 2/3		KAT. 2/3	
PRIKLJUČNO VRATILO (PV)								
540/540E/1000 (o/min)	•		•		•		•	
Brzina motora pri 540/540E/1000 (o/min)	1950/1526/2178		1950/1526/2178		1950/1526/2178		1950/1526/2178	
Prednje PV – 1000 (o/min)	◦		◦		◦		◦	
KABINA								
Zračna suspenzija sjedala	•		•		•		•	
Klima uređaj	•		•		•		•	
Radio CD MP3	•		•		•		•	
Teleskopski retrovizori	•		•		•		•	
Prozirni krovni otvor	•		•		•		•	
Veličina staklene površine (m²)	5,85		5,85		5,85		5,85	
Razina buke (dB)	71		71		71		71	
DIMENZIJE								
Minimalna širina (mm)	2230		2230		2280		2384	
Visina do vrha ispušne cijevi (mm)	2995		2995		2995		2995	
Visina do vrha kabine (mm)	3040		3040		3140		3140	
Međuosovinski razmak (mm)	2734		2734		2734		2734	
Ukupna duljina (mm)	4672		4672		4672		4672	
Minimalna težina (kg)	5650		5650		5850		5650	