



FOTRAK MK 754 C



MOTOR


Izrađen za teške uvjete rada, velike snage i okretnog momenta, tihog i ulagođenog rada te se susreće sa EURO V normama.

Potrošnja goriva regulirana je pametnim elektronskim sustavom ubrizgavanja koji optimizirava izgaranje te pridonosi snazi i ekonomičnosti.



DONALDSON Filter Zraka

Mali otpor i velika protočnost omogućuju prvoklasnu efikasnost filtriranja zraka što osigurava bolje sagorijevanje goriva, maksimalan protok zraka te veću snagu i performanse motora.



12/12 SINKRONIZIRANI PRIENOS

Ulagoden i efikasan prijenos sa širokim dometom stupnjeva smanjuje umor, poboljšava kvalitetu rada, pridonosi izdržljivosti i radnom vijeku te se prilagođava kompleksnim radovima.




11" LUK KVAČILO

Vrhunska izdržljivost i pouzdanost kod teških radova, ulagođenost mijenjanja stupnjeva prijenosa, optimizirane performanse potisne ploče i minimalno održavanje poznate su karakteristike LUK kvačila.

PREDNJA OSOVINA

Prednja osovinica izrađena je za teške radne uvjete, preciznost kod upravljanja i optimizirani prijenos snage.



ERGONOMSKA KABINA

Udobna klimatizirana kabina dizajnirana je za efikasno i jednostavno korištenje svih kontrola i rad sa traktorom na svim terenima i uvjetima rada.



Model		FOTRAK MK 754 C
MOTOR		
Tip	Yuchai, Dizel, 4 cilindra, Turbopunjač, CRDI Stage V, DOC,	
Snaga	Kw/KS	55.8 / 75.8
Zapremnina	cm3	2982
Nominalni br. Okretaja	o/min	2400
Max. okretni moment	Nm	280 pri 1600 o/min
PRIJENOS		
Tip	2WD / 4WD	
Stupnjevi prijenosa	12 /12 Sinkronizirano	
Max. brzina unaprijed	km/h	38.5
Min. brzina unaprijed	km/h	2.56
KOČIONI SISTEM		
Tip kočnica	Mehaničke u ulju, Neovisna parkirna kočnica, Zračne kočnice prikolice	
BLOKADA DIFERENCIJALA	Nožna poluga	
IZLAZNO VRATILO		
Tip	Neovisno	
Brzina stražnjeg izl. vratila	o/min	540/540E
UPRAVLJAČ	Hidraulični servo	
HIDRAULIČNI SISTEM		
Tip	Otvoreni centar, Mehanička plivajuća kontrola, Kat. II S	
Protok pumpe	L/min	43 L pri 2400 o/min
Podizna moć stražnjih poluga	kg	2345
Hidraulični ventili straga	kom	3
SPREMNIK GORIVA	L	75
GUME		
Radijalne	280/85 R20 - 380/85 R30	
Za travu	8-16 - 360/80-20	
Ratarske	9.5-20 - 14.9-28	
Ratarske	8.3-20 - 12.4-28	
Ratarske	8.3-20 - 14.9-24	
DIMENZIJE I MASA		
Ukupna dužina	mm	4055
Ukupna širina	mm	1780 - 2050
Ukupna visina do krova kabine	mm	2690
Ukupna visina do rotacione lampe	mm	2810
Međuosovinski razmak	mm	2055
Min. klirens	mm	370
Prednji gaz kotača	mm	1540
Stražnji gaz kotača	mm	1400 - 1670
Masa	kg	3294
OSTALO		
Akumulator 12V 120Ah, Sigurnosni prekidač, Alternator 14V 65A		



SE-KRA d.o.o.
 Neretvanska 20
 10361 Sesvetski Kraljevec
 Maloprodaja 01/2047 888
www.se-kra.hr
se-kra@se-kra.hr

