

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE – TRG		
reverzibilni traktor -zadnji kotači veći od prvih		
MODEL	TRG 9800	TRG 10400
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; upravljiv na prve kotače; pogon na sva 4 kotača; RGS™ sistem reverzibilnog sjedala; reduktori na prednjim i zadnjim kotačima	
Motor – stupanj emisije	Yanmar – 3A	VM – 3A
Broj cilindara	4-16 ventila- turbo	4- turbo interccoler
Zapremina (CC)	3319	2970
Snaga KW/KS	64/87	70/95
Maksimalan broj okretaja	2500	2600
Okretni moment (Nm/okr)	286,7/1850	420/1000
Hlađenje	vodeno	vodeno
Rezervoar – kapacitet (lit)	60	60
Transmisija	Mjenjač 32 brzine; 16 naprijed/nazad; ručica za brzu promjenu smjera	
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540/540 okr/min, elektro-hidraulično progresivno uključivanje	
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova	
Hidraulični sistem-sekund.	2 dvosmjerna razvodnika, 1 jednosmjerni, 1 direktan povrat (6 zadnjih priključaka hidraulike)	
Radni tlak (bar)	160	
Hidraulični sis. dizanja	Zadnji 3-točkovni sa kontrolom položaja i sile, poluge hidraulike sa brzim kopčanjem	
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra	
Kočnice	Hidraulične na sva 4 kotača (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica	
Težina (Kg)		
Bez kabine	2280-2460	2200-2380
Sa kabinom	2350-2490	2280-2460
Gume	prednje 280/85 R20; zadnje 320/85 R24- standard	
STANDARDNA OPREMA: Reverzibilno sjedalo; blokada prvog i zadnjeg ili samo zadnjeg diferencijala (elektro-hidraulična kontrola); isključenje prednjeg pogona (elektro-hidraulična kontrola); hidraulični sistem sa dvije pumpe hidraulike; podešavanje upravljača po visini; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću 3 ručice; zaštitni sklopivi luk;sigurnosni prekidač na reverzeru i ručici PTOa; digitalni zaslon km/h i mjerač broja okretaja PTOa; zadnja vučna kuka podesiva po visini; prednja vučna kuka; kotači podesive širine		
DODATNA OPREMA: HI-LO (osim za model 10400); klimatizirana kabina Star Light; hidraulična topling poluga i desna ruka hidraulike; mogućnost kontrole hidraulike i svih priključaka hidraulike pomoću ON-OFF ili Elektroproporcionalnog Joysticka; prednji 3-točkovni sistem dizanja; prednji PTO 1000 okr/min (elektro-hidraulična kontrola); mogućnost izbora jednog od 5 tipova sekundarnog hidrauličnog sistema (maksimalno do 11 priključaka hidraulike); elektronska kontrola položaja i sile; sjedalo sa pneumatskom suspenzijom; mogućnost ugradnje utega na kotače; čelične prirubnice kotača; prednji bočni utezi; zadnja kuka – klizna, prednja zaštita „bull bar“; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem podesive po dužini; veliki izbor kotača raznih profila guma.		