

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE- TRH hidrostatski, reverzibilni traktor -4 ista kotača

MODEL	TRH 9800
Šasija	ACTIO™ oscilirajući ovjes +/- 15°; upravljiv na prve kotače; pogon na sva 4 kotača; RGS™ sistem reverzibilnog sjedala; reduktori na prednjim i zadnjim kotačima
Motor – stupanj emisije	Yanmar- 3A
Broj cilindara	4-16 ventila- turbo
Zapremina (CC)	3319
Snaga KW/KS	64/87
Maksimalan broj okretaja	2500
Okretni moment (Nm/okr)	286,7/1850
Hlađenje	vodeno
Rezervoar – kapacitet (lit.)	60
Transmisija	Hidrostatski prijenos s elektro-hidrauličnim varijatorom brzine u oba smjera od 0-40 km/h; ESC elektronska kontrola brzine; Automotive sustav, mehanički selektor s 4 vrste prijenosa.
PTO – kardansko vratilo	Zadnje, neovisno i sinhronizirano sa brzinom kretanja traktora 540/540 okr/min, elektro-hidraulično progresivno uključivanje
Profil	1" 3/8 sa 6 žljebova
Hidraulični sistem	2 dvosmjerna razvodnika, 1 jednosmjerni, 1 direktan povrat (6 zadnjih priključaka hidraulike)
Radni tlak (bar)	160
Hidr. sistem dizanja	Zadnji 3-točkovni sa kontrolom položaja i sile, poluge hidraulike sa brzim kopčanjem
Upravljač	Hidraulični sa 2 cilindra
Kočnice	Hidraulične na sva 4 kotača (diskovi u uljnoj kupelji) parkirna kočnica
Gume	250/80-18- standard
Težina (Kg)	
Bez kabine	2205-2315
Sa kabinom	2365-2475
Sa poluotvorenom kabinom	2275-2385

STANDARDNA OPREMA: Reverzibilno sjedalo; blokada prvog i zadnjeg ili samo zadnjeg diferencijala (elektro-hidraulična kontrola); isključenje prednjeg pogona (elektro-hidraulična kontrola); hidraulični sistem sa dvije pumpe hidraulike; podešavanje upravljača po visini; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem; sekundarni hidraulični sistem upravljiv pomoću 3 ručice; zaštitni sklopivi luk; sigurnosni prekidač na reverzeru i ručici PTOa; digitalni zaslon km/h i mjerač broja okretaja PTOa; zadnja vučna kuka podesiva po visini; prednja vučna kuka; kotači podesive širine

DODATNA OPREMA: Klimatizirana kabina Star Light ili poluotvorena kabina; hidraulična topling poluga i desna ruka hidraulike; mogućnost kontrole hidraulike i svih priključaka hidraulike pomoću ON-OFF ili Elektroproporcionalnog Joysticka; hidraulična suspenzija; prednji 3-točkovni sistem dizanja; zadnji PTO sa 540 i 1000 okr/min; mogućnost izbora jednog od 5 tipova sekundarnog hidrauličnog sistema (maksimalno do 11 priključaka hidraulike); sjedalo sa pneumatskom suspenzijom; mogućnost ugradnje utega na kotače; čelične prirubnice kotača; prednji bočni utezi; zadnja kuka – klizna, prednja zaštita „bull bar“; poluge hidraulike sa brzim kopčanjem podesive po dužini; veliki izbor kotača raznih profila guma.